


室内灯具光度数据


实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm		
灯具名称: LED Strip	灯具类型: Indoor lighting	灯具重量: 25g
灯具规格: 3528 120LED	外型尺寸: 1000*15*1MM	测试编号: 20160627003
制造厂商: Dilux	发光口面: 1000*15mm	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 65.71 lm/W
型号	WW-FLS102T35XX240B-24	峰值光强(cd)	399.1	S/MH(C0/180)	1.28	
标称功率(W)	17.16	灯具效率(%)	87.2	S/MH(C90/270)	1.28	
额定电源电压(V)	24	总光通量(lm)	1139.2	η UP, DN(C0-180)	0.0, 43.6	
额定光通量(lm)	1305.87	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	0.0, 43.6	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	24	下射光通比(%)	87.2	CIBSE SHR MAX	1.35	

室内灯具配光曲线



空间等照度曲线(单位: lx)



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2016-06-27

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度: 65.0%
测试距离: 4.950米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	386.3	385.3	387.9	391.7	389.5	384.7	387.3	391.9	0- 10	37.36	37.36	3.28, 2.86
20	364.9	367.0	370.2	372.7	371.1	365.8	368.9	372.9	10- 20	107.4	144.7	12.7, 11.1
30	331.1	336.4	340.5	341.4	340.4	334.3	338.6	341.7	20- 30	163.8	308.5	27.1, 23.6
40	286.0	294.0	299.2	298.0	297.6	291.2	296.6	298.5	30- 40	199.0	507.5	44.5, 38.9
50	230.8	240.7	246.5	243.3	244.3	237.7	243.4	243.9	40- 50	208.0	715.5	62.8, 54.8
60	166.3	178.1	183.7	179.1	181.8	174.7	180.1	180.4	50- 60	188.3	903.8	79.3, 69.2
70	97.23	108.4	113.3	107.8	112.6	105.2	109.7	108.7	60- 70	141.9	1046	91.8, 80.1
80	32.83	40.59	43.32	39.16	45.25	38.18	39.82	39.45	70- 80	76.80	1123	98.5, 86
90	0	0.0029	0	0	1.080	0	0	0.0000	80- 90	16.67	1139	100, 87.2
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0.0024	1139	100, 87.2
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	1139	100, 87.2
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	1139	100, 87.2
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	1139	100, 87.2
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	1139	100, 87.2
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	1139	100, 87.2
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	1139	100, 87.2
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	1139	100, 87.2
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	1139	100, 87.2
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2016-06-27

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 4.950米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm		
灯具名称: LED Strip	灯具类型:Indoor lighting	灯具重量:25g
灯具规格:3528 120LED	外型尺寸: 1000*15*1MM	测试编号:20160627003
制造厂商: Dilux	发光口面:1000*15mm	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:DAMIN
测试日期:2016-06-27

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度:65.0%
测试距离:4.950米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm		
灯具名称: LED Strip	灯具类型: Indoor lighting	灯具重量: 25g
灯具规格: 3528 120LED	外型尺寸: 1000*15*1MM	测试编号: 20160627003
制造厂商: Dilux	发光口面: 1000*15mm	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.04	1.04	1.04	1.01	1.01	1.01	.97	.97	.97	.93	.93	.93	.89	.89	.89	.87
1.0	.91	.87	.84	.89	.85	.82	.85	.82	.80	.82	.79	.77	.79	.77	.75	.73
2.0	.79	.73	.68	.77	.72	.67	.74	.70	.66	.71	.68	.64	.69	.66	.63	.61
3.0	.69	.62	.57	.68	.61	.56	.65	.60	.55	.63	.58	.54	.61	.57	.53	.51
4.0	.61	.54	.48	.60	.53	.47	.58	.52	.47	.56	.51	.46	.54	.49	.46	.44
5.0	.55	.47	.41	.54	.46	.41	.52	.45	.40	.50	.44	.40	.49	.44	.40	.38
6.0	.49	.41	.36	.48	.41	.36	.47	.40	.35	.45	.40	.35	.44	.39	.35	.33
7.0	.45	.37	.32	.44	.37	.31	.43	.36	.31	.41	.35	.31	.40	.35	.31	.29
8.0	.41	.33	.28	.40	.33	.28	.39	.32	.28	.38	.32	.28	.37	.31	.28	.26
9.0	.37	.30	.25	.37	.30	.25	.36	.29	.25	.35	.29	.25	.34	.29	.25	.23
10.0	.34	.28	.23	.34	.27	.23	.33	.27	.23	.32	.27	.23	.32	.26	.23	.21



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2016-06-27

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度: 65.0%
测试距离: 4.950米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm					
灯具名称: LED Strip			灯具类型: Indoor lighting		灯具重量: 25g
灯具规格: 3528 120LED			外型尺寸: 1000*15*1MM		测试编号: 20160627003
制造厂商: Dilux			发光口面: 1000*15mm		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.266	.151	.048	.260	.148	.047	.248	.142	.046	.238	.137	.044	.228	.132	.043	
2.0	.252	.138	.042	.247	.136	.042	.237	.132	.041	.227	.128	.040	.219	.124	.039	
3.0	.234	.125	.037	.230	.123	.037	.221	.120	.036	.212	.116	.036	.205	.113	.035	
4.0	.217	.113	.033	.213	.111	.033	.205	.108	.032	.197	.106	.032	.190	.103	.031	
5.0	.201	.102	.030	.197	.101	.029	.190	.099	.029	.183	.097	.029	.177	.095	.028	
6.0	.186	.093	.027	.183	.092	.027	.177	.091	.026	.171	.089	.026	.165	.087	.026	
7.0	.173	.086	.024	.170	.085	.024	.165	.083	.024	.160	.082	.024	.155	.080	.024	
8.0	.162	.079	.022	.159	.078	.022	.154	.077	.022	.150	.076	.022	.145	.074	.022	
9.0	.152	.073	.021	.150	.073	.020	.145	.072	.020	.141	.071	.020	.137	.069	.020	
10.0	.143	.068	.019	.141	.068	.019	.137	.067	.019	.133	.066	.019	.129	.065	.019	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.166	.166	.166	.142	.142	.142	.097	.097	.097	.056	.056	.056	.018	.018	.018	
1.0	.157	.136	.118	.134	.117	.101	.092	.080	.070	.053	.047	.041	.017	.015	.013	
2.0	.150	.115	.086	.128	.099	.074	.088	.069	.052	.051	.040	.030	.016	.013	.010	
3.0	.143	.100	.065	.123	.086	.056	.084	.060	.040	.049	.035	.023	.016	.011	.008	
4.0	.137	.088	.051	.117	.076	.044	.081	.053	.031	.047	.031	.018	.015	.010	.006	
5.0	.130	.079	.041	.112	.068	.036	.077	.048	.025	.045	.028	.015	.014	.009	.005	
6.0	.124	.072	.034	.107	.062	.030	.074	.043	.021	.043	.026	.013	.014	.008	.004	
7.0	.118	.066	.029	.102	.057	.025	.070	.040	.018	.041	.024	.011	.013	.008	.004	
8.0	.113	.061	.025	.097	.053	.022	.067	.037	.015	.039	.022	.009	.013	.007	.003	
9.0	.107	.056	.022	.092	.049	.019	.064	.034	.014	.037	.020	.008	.012	.007	.003	
10.0	.102	.053	.020	.088	.046	.017	.061	.032	.012	.036	.019	.007	.012	.006	.002	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2016-06-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 4.950米 [K=1.0000]
 备注:

UGR(Unified Glare Rating) 数据表

实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm										
灯具名称: LED Strip					灯具类型: Indoor lighting			灯具重量: 25g		
灯具规格: 3528 120LED					外型尺寸: 1000*15*1MM			测试编号: 20160627003		
制造厂商: Dilux					发光口面: 1000*15mm			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	23.8	25.3	24.1	25.5	25.7	24.2	25.7	24.4	25.9	26.1
3H	25.2	26.6	25.5	26.8	27.0	25.7	27.1	26.0	27.3	27.6
4H	25.6	27.0	25.9	27.2	27.5	26.3	27.6	26.6	27.9	28.1
6H	25.9	27.2	26.2	27.4	27.7	26.6	27.9	27.0	28.2	28.5
8H	25.9	27.2	26.3	27.4	27.7	26.7	28.0	27.1	28.2	28.5
12H	25.9	27.1	26.3	27.4	27.7	26.8	27.9	27.1	28.2	28.5
4H 2H	24.5	25.8	24.8	26.0	26.3	24.8	26.1	25.1	26.3	26.6
3H	26.0	27.2	26.4	27.5	27.8	26.5	27.6	26.8	27.9	28.2
4H	26.6	27.7	27.0	28.0	28.3	27.1	28.2	27.5	28.5	28.9
6H	27.0	27.9	27.4	28.3	28.6	27.6	28.6	28.0	28.9	29.3
8H	27.0	27.9	27.5	28.3	28.7	27.8	28.6	28.2	29.0	29.4
12H	27.1	27.9	27.5	28.3	28.7	27.8	28.6	28.3	29.0	29.4
8H 4H	26.9	27.7	27.3	28.1	28.5	27.4	28.2	27.8	28.6	29.0
6H	27.4	28.1	27.8	28.5	28.9	28.0	28.7	28.4	29.1	29.5
8H	27.5	28.1	28.0	28.6	29.0	28.2	28.8	28.6	29.2	29.7
12H	27.6	28.1	28.0	28.6	29.0	28.3	28.8	28.8	29.3	29.8
12H 4H	26.9	27.7	27.3	28.1	28.5	27.4	28.2	27.8	28.5	29.0
6H	27.4	28.0	27.9	28.5	28.9	28.0	28.6	28.5	29.1	29.5
8H	27.6	28.1	28.1	28.6	29.1	28.2	28.8	28.7	29.2	29.7
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.2 / - 0.2					+ 0.2 / - 0.2				
1.5H	+ 0.2 / - 0.4					+ 0.2 / - 0.3				
2.0H	+ 0.2 / - 0.4					+ 0.2 / - 0.3				

依据CIE Pub.117计算, 表格已按1306lm光源光通进行修正 ($8\log(F/F_0) = 0.9$).

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2016-06-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 4.950米 [K=1.0000]
 备注:

UF利用系数表

实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm		
灯具名称: LED Strip	灯具类型: Indoor lighting	灯具重量: 25g
灯具规格: 3528 120LED	外型尺寸: 1000*15*1MM	测试编号: 20160627003
制造厂商: Dilux	发光口面: 1000*15mm	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5									
k = 0.60	50	40	34	49	40	34	48	39	34	28
0.80	59	49	42	58	48	42	56	48	42	36
1.00	66	57	50	65	56	50	63	57	50	43
1.25	73	63	57	71	63	57	69	62	56	50
1.50	77	68	62	76	68	62	73	66	61	54
2.00	83	76	70	81	75	69	78	73	68	61
2.50	86	80	74	85	78	74	81	76	72	65
3.00	89	83	79	87	82	78	84	80	76	68
4.00	93	88	84	91	86	83	87	83	80	73
5.00	95	91	87	93	89	86	89	86	83	75
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2016-06-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 4.950米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm		
灯具名称: LED Strip	灯具类型: Indoor lighting	灯具重量: 25g
灯具规格: 3528 120LED	外型尺寸: 1000*15*1MM	测试编号: 20160627003
制造厂商: Dilux	发光口面: 1000*15mm	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2016-06-27

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度: 65.0%
测试距离: 4.950米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度图

实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm		
灯具名称: LED Strip	灯具类型: Indoor lighting	灯具重量: 25g
灯具规格: 3528 120LED	外型尺寸: 1000*15*1MM	测试编号: 20160627003
制造厂商: Dilux	发光口面: 1000*15mm	遮光角:

光通输出: 851.0 lm




注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2016-06-27

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度: 65.0%
测试距离: 4.950米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm		
灯具名称: LED Strip	灯具类型: Indoor lighting	灯具重量: 25g
灯具规格: 3528 120LED	外型尺寸: 1000*15*1MM	测试编号: 20160627003
制造厂商: Dilux	发光口面: 1000*15mm	遮光角:



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2016-06-27

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度: 65.0%
测试距离: 4.950米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm		
灯具名称: LED Strip	灯具类型: Indoor lighting	灯具重量: 25g
灯具规格: 3528 120LED	外型尺寸: 1000*15*1MM	测试编号: 20160627003
制造厂商: Dilux	发光口面: 1000*15mm	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	22082
L横 (75) av	18154
L横 (85) av	10311
L纵 (65) av	23254
L纵 (75) av	19429
L纵 (85) av	10552
L45 (65) av	22652
L45 (75) av	18543
L45 (85) av	9940

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2016-06-27

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度: 65.0%
测试距离: 4.950米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2016-06-27

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度: 65.0%
测试距离: 4.950米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm		
灯具名称: LED Strip	灯具类型: Indoor lighting	灯具重量: 25g
灯具规格: 3528 120LED	外型尺寸: 1000*15*1MM	测试编号: 20160627003
制造厂商: Dilux	发光口面: 1000*15mm	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	395	394	392	392	391	392	391	391	394	394	394	396	397	398	399	398	399	399	395
5	392	391	390	390	390	390	389	390	392	392	393	394	395	396	397	397	397	398	394
10	386	386	385	385	385	386	385	386	388	388	388	390	390	391	392	392	392	393	389
15	377	377	377	377	377	378	378	378	381	381	381	382	382	384	384	384	384	385	382
20	365	365	365	366	366	368	367	368	370	370	370	371	372	373	373	372	373	373	371
25	350	350	350	352	352	354	354	355	357	357	356	358	358	359	358	358	358	359	357
30	331	332	332	334	335	337	338	339	341	341	340	341	341	342	341	341	340	342	340
35	310	311	312	314	316	318	319	320	321	321	321	322	321	322	320	320	320	321	320
40	286	288	288	291	293	295	296	298	299	299	298	299	298	299	297	297	297	298	298
45	259	261	262	266	267	270	271	273	274	274	273	274	273	273	271	271	271	272	272
50	231	232	234	237	239	242	244	245	247	246	245	246	245	244	243	242	242	243	244
55	200	202	203	207	209	212	213	215	216	216	215	215	214	213	211	211	211	212	214
60	166	169	170	175	177	180	181	183	184	184	183	183	181	180	178	178	178	179	182
65	132	134	137	140	143	145	146	148	149	149	148	148	146	145	143	143	143	144	148
70	97.2	99.6	101	105	107	110	111	113	113	113	112	112	110	109	107	108	107	109	113
75	63.0	65.5	66.9	70.5	72.0	74.5	75.1	76.6	77.0	77.2	76.0	75.5	73.3	72.7	71.6	72.5	72.2	73.8	78.0
80	32.8	34.6	35.9	38.5	39.7	41.5	41.7	42.9	42.9	43.3	42.2	41.6	39.6	39.5	38.8	39.6	39.9	41.1	45.2
85	9.57	10.9	11.5	13.2	13.6	14.6	14.5	15.1	14.9	15.1	14.5	13.7	12.4	12.5	12.4	13.3	13.5	14.3	17.4
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.08
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2016-06-27

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351

环境湿度: 65.0%

测试距离: 4.950米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.01V I:0.7221A P:17.34W PF:1.000 实检光通:1305.87x1 lm		
灯具名称: LED Strip	灯具类型: Indoor lighting	灯具重量: 25g
灯具规格: 3528 120LED	外型尺寸: 1000*15*1MM	测试编号: 20160627003
制造厂商: Dilux	发光口面: 1000*15mm	遮光角:

表--2

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	394	392	392	391	392	391	391	394	394	394	396	397	398	399	398	399	399		
5	392	391	390	390	390	389	389	392	392	392	394	395	396	397	397	397	397		
10	388	387	385	385	385	384	385	387	387	388	389	391	391	392	392	392	392		
15	380	379	377	377	377	376	377	379	380	380	382	383	384	384	383	383	383		
20	369	368	366	366	366	366	366	369	369	370	371	372	373	373	372	371	371		
25	355	354	352	352	351	352	352	355	355	356	357	358	359	359	357	356	356		
30	338	336	335	334	334	335	335	338	339	340	341	341	342	341	339	339	338		
35	318	316	315	314	314	315	315	319	319	320	321	322	322	321	319	318	317		
40	295	294	292	291	291	292	293	296	297	298	299	299	299	298	296	295	294		
45	270	268	266	266	265	267	267	271	271	273	274	274	273	272	270	269	267		
50	242	240	238	238	237	239	239	243	243	245	245	246	245	243	241	240	238		
55	212	210	208	207	207	208	209	212	213	214	214	215	214	213	211	209	206		
60	179	178	175	175	174	175	176	179	180	182	182	182	181	180	177	177	172		
65	145	144	141	141	140	141	142	144	146	147	147	148	146	145	142	141	136		
70	110	109	106	106	105	106	106	108	110	112	110	111	109	108	106	105	102		
75	75.5	74.3	71.4	70.8	69.6	70.3	70.5	72.5	73.6	74.4	73.9	73.7	72.3	72.6	70.1	69.9	67.5		
80	43.2	42.1	39.6	38.8	37.6	38.0	38.0	39.5	39.8	40.1	39.1	40.0	39.4	39.5	38.2	38.0	36.9		
85	16.2	15.5	13.8	12.9	11.7	11.9	11.6	12.5	12.4	12.2	12.1	13.5	13.0	13.4	13.1	12.9	12.7		
90	0.37	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2016-06-27

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351

环境湿度: 65.0%

测试距离: 4.950米 [K=1.0000]

备注: